

RT-602LCD

El RT-602LCD es un Sistema de Alimentación Ininterrumpible (UPS) de línea interactiva, concebido para brindar protección eléctrica a su computador personal y periféricos.



El regulador automático de voltaje integrado estabiliza la tensión de entrada con el fin de garantizar el suministro de corriente estable y limpio a componentes críticos. Otras funciones tales como el inicio con corriente continua y la carga con el interruptor apagado convierten a este compacto sistema UPS en la solución ideal para salvaguardar los dispositivos de su hogar y oficina contra la amenaza constante de fluctuaciones, interrupciones y demás irregularidades en la línea de suministro.

Características

- UPS con topología de línea interactiva
- Ocho (8) tomacorrientes NEMA 5-15
- Cuatro (4) salidas con regulación de tensión y respaldo de batería, más cuatro (4) con supresión de sobretensión Práctica pantalla de LCD indica el estado funcional en tiempo real
- Batería desmontable y de fácil reemplazo
- Dos puertos USB de 2,1 amps con protección para carga, ambos ubicados en el panel frontal
- Clasificación de protección de 320 joules
- 25 minutos de tiempo autonomía
- Tres años de garantía

600VA

NIVEL DE PROTECCIÓN 5

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería



MPN	RT-602LCD
Aspectos generales	
Capacidad	600VA/360W
Entrada	
Tensión nominal	220V
Margen de tensión	154-275VCA
Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Salida	
Tensión nominal	220V+/-10%
Frecuencia	50/60Hz
Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz modo de batería
Forma de onda	Onda sinusoidal modificada
Número total de salidas	8 (NEMA Universal)
Tomacorrientes con respaldo de batería /supresión de sobretensión	4
Tomacorrientes exclusivos contra sobretensión	4
Cargador USB	5V de CC, 2,1A máx (2)
Tipo y número de baterías	12V/7Ah (1)
Batería	
Tiempo de autonomía	25 min.**
Tiempo de recarga	Hasta el 90% de su capacidad en 6 horas
Modelo con batería intercambiable	Reemplazo sin herramientas
Regulación de tensión	220V
Regulación de tensión	
Tensión de corte máxima	276/284V
Elevación 1	193-209V
Elevación 2	166-182V
Atenuación	235-251V
Tensión de corte mínima	152-160V
Regulación de frecuencia	
Selección automática de frecuencia	Incluido
Transferencia de línea a batería	
Tiempo típico de transferencia	2-4ms
Transferencia a batería por baja tensión en la línea	152VCA
Transferencia a batería por alta tensión en la línea	284VCA
Alarmas/Indicadores	
Indicadores visuales	La pantalla LCD de fácil lectura con luz de fondo azul exhibe el voltaje de entrada y de salida, la capacidad de la batería, el nivel de carga y el estado funcional de la UPS
Audible	Modo de batería: Se activa dos veces cada 8 segundos Bajo voltaje de la batería: Se activa cuatro veces por segundo Sobrecarga y falla: Sonido continuado
Protección	
Protección total	Regulación de tensión, sobrecarga, protección contra descargas y subidas de voltaje repentinas
Joules	320J
Funciones especiales	
Opción de "arranque en frío"	Incluido
Carga automática	Incluido
Características físicas	
Cubierta	Plástico retardador de llama ABS
Dimensiones	300x85x167mm
Peso	5,5kg
Información adicional	
Garantía	3 años*

* 2 años en las baterías
**Computadora individual más monitor



Forza Power Technologies™ es marca registrada. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivos informativos solamente y por ende, no representa recomendación ni promoción alguna por parte de la empresa. Forza Power Technologies™ no asume responsabilidad alguna por el uso ni el funcionamiento de tales productos. Fabricado en China.